Niniejszym chcemy poinformować, iż poniższy tekst jest wyciągiem z naszego Match-programu na rok 2003. Aktualny oraz kompletny program znajdą Państwo na naszej anglojęzycznej stronie internetowej pod hasłem „Products/Catalogue/The Line of Target Rifles”.

Karabiny pneumatyczne
Oferta Indywidualna

Zespół lufy | **Łoże**

2002 Superair łoże ALU

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
570.5956	2002-8200	2002-U35	srebrno/niebieski, uchwyt pistoletowy duży.
570.5957	2002-8200	2002-U35	srebrno/niebieski, uchwyt pistoletowy średni

2002 Superair łoże drewniane

Informacje dodatkowe

Produkt No.	Łoże	Zespół lufy	Uwagi
570.5923	2002	2002-U35	Orzech naturalny z gumową stopką kolby 4709A.
570.5955	2002	2002-U35	Drewno laminowane ze stopką kolby 4759 ALU.
570.6955	2002L	2002L-U35	Drewno laminowane ze stopką kolby 4759 ALU – dla leworęcznych.

Model 2002 Superair ALU

Karabin pneumatyczny model 2002 Superair ALU:
Karabin pneumatyczny z dźwignią wstępnego sprężania powietrza z łożem aluminiowym. Wszystkie pozostałe cechy takie same jak w modelu 2002 Superair.

Łoże ALU:
Anatomiczne aluminiowe łoże z uniwersalną stopką kolby ANSCHÜTZ i regulowaną podpórką policzka. Bardzo spokojny podczas strzału. Indywidualne wyważenie broni możliwe jest za pomocą dodatkowych okrągłych ciężarków montowanych na lufie.

Dostarczany z:
Specjalny smar, śrubokręt, instrukcja obsługi z tarczą testową.

Przyrządy celownicze patrz – Akcesoria.

Długość całkowita
108 cm
42.52"
Długość systemu
78 cm
30.71"
Waga
5.00 kg
11.02 lbs
Wersja
ładowany pojedynczo

Powrót

Model 2002 Superair

Karabin pneumatyczny model 2002 Superair:
Ten typ karabinu stał się sławny wśród innych popularnych karabinów pneumatycznych. Najwyższej klasy karabin sportowy łączy wysoką celność z najwyższą jakością.

Zespół lufy:
Pozbawiony wibracji moment oddania strzału, połączenie lufy z zespołem ciśnieniowym wstępnego sprężania bez zbędnych naprężeń. Krótki czas ładowania z zapewnieniem jednakowego ciśnienia powietrza za każdym strzałem. Komora sprężania wykonana z wysokiej jakości aluminium z odporną na ścieranie i korozję powłoką. Ergonomiczna dźwignia sprężania powietrza, zamek otwiera się automatycznie. Olejowy amortyzator zabezpiecza dźwignię sprężającą powietrze przed odskokiem w trakcie sprężania i ładowania.

Łoże:
Anatomiczne łoże z aluminiową stopką kolby i regulowaną podpórką policzka. Wszystkie ustawienia łatwe są do ponownego odtworzenia. Indywidualne wyważenie karabinu możliwe jest dzięki dodatkowym obciążnikom dołączanym do łoża lub lufy.

Dostarczany z:
Specjalny smar, śrubokręt, instrukcja obsługi z tarczą testową.

Przyrządy celownicze patrz - Akcesoria.

Długość całkowita
108 cm
42.52"
Długość systemu
78 cm
30.71"
Waga
4.70 kg
10.36 lbs
Wersja
Ładowany pojedynczo

Powrót

Karabiny pneumatyczne
Oferta indywidualna - łoże

powrót

Produkt No.	Model	Łoże	Uwaga
705.0007	**2002-U70**	**Drewno laminowane** Kolor drewna **kolor**	Stopka kolby **Gumowa Stopka kolby4820**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwaga
705.0009	**2002**	**Drewno laminowane** Kolor drewna **kolor**	Stopka kolby **Stopka kolby 4759 ALU**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwaga
705.0010	**2002**	**Orzech** Kolor drewna **naturalny**	Stopka kolby **Gumowa stopka kolby 4709 A**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwaga	
705.0018	**2002L**	**Drewno laminowane** Kolor drewna **kolor**	Stopka kolby **Stopka kolby 4759 ALU**	**L**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwaga
705.5920	**2002-8200** Uchwyt **Uchwyt pistoletowy średni**	**ALU** Kolor **kolor**	Stopka kolby **Stopka kolby 4759 ALU**

Produkt No.	Model	Łoże	Uwaga
705.5925	**2002-8200** Uchwyt **Uchwyt pistoletowy duży**	**ALU** Kolor **kolor**	Stopka kolby **Stopka kolby 4759 ALU**

Karabiny pneumatyczne

Oferta indywidualna – zespół lufy

powrót

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi
570.5990	**2002-U35**	**4,5 mm** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**64 cm** **25.2"** Gwint na dł. **42 cm** **16.54"**	Spust **Spust dwustopniowy**

Produkt No.	Model	Kaliber	Długość lufy	Uwagi	
570.6990	**2002L-U35**	**4,5 mm** Waga **3.1 kg** **6.83 lbs**	**64 cm** **25.2"** Gwint na dł. **42 cm** **16.54"**	**Wersja dla leworęcznych** Spust **Spust dwustopniowy**	**L**

Tłumaczenie - TBarłosiak